

湖北316无缝管

生成日期: 2025-10-09

一般用无缝钢管：是用10、20、30、35、45等质量碳结钢16Mn□5MnV等低合金结构钢或40Cr□30CrMnSi□45Mn2□40MnB等合金钢热轧或冷轧制成的。10、20等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道□45□40Cr等中碳钢制成的无缝管用来制造机械零件，如汽车、拖拉机的受力零件。一般用无缝钢管要保证强度和压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货；冷轧以热处理状态交货。低中压锅炉用无缝钢管：用于制造各种低中压锅炉、过热蒸汽管、沸水管、水冷壁管及机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管等。用质量碳素结构钢热轧或冷轧（拨）无缝钢管。主要用10、20号钢制造，除保证化学成分和机械性能外要做水压试验，卷边、扩口、压扁等试验。热轧以热轧状态交货、冷轧（拨）以热处理状态交货。高压锅炉钢管：主要用来制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉管道等用的质量碳素结构钢、合金结构钢和不锈耐热钢无缝钢管、这些锅炉管经常处于高温和高压下工作、管子在高温烟气和水蒸汽的作用下还会发生氧化和腐蚀，因此要求钢管有高的持久强度、高的抗氧化性能，并具有良好的组织稳定性，采用钢号有：质量碳素结构钢钢号有20G□20MnG□25MnG□浙江超特不锈钢有限公司致力于提供无缝管设备，有想法的可以来电咨询！湖北316无缝管

、外观质量：钢管的内外表面不得有裂缝、折叠、轧折、离层、发纹和结疤缺陷存在。这些缺陷应完全掉，后不得使壁厚和外径超过负偏差。、钢管的两端应切成直角，并毛刺。壁厚大于20mm的钢管允许气割和热锯切割。经供需双方协议也可不切头。、冷拔或冷轧精密无缝钢管《表面质量》参照GB3639-83□无缝管生产编辑工艺流程管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修磨——润滑风干——焊头——冷拔——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验——冷轧——去油——切头——风干——内抛光——外抛光——检验——标识——成品包装制造工艺热轧、冷拔、热扩按生产方法不同可分为热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管等。、热轧无缝管一般在自动轧管机组上生产。实心管坯经检查并表面缺陷，截成所需长度，在管坯穿孔端面上定心，然后送往加热炉加热，在穿孔机上穿孔。在穿孔同时不断旋转和前进，在轧辊和顶头的作用下，管坯内部逐渐形成空腔，称毛管。再送至自动轧管机上继续轧制。后经均整机均整壁厚，经定径机定径，达到规格要求。利用连续式轧管机组生产热轧无缝钢管是较先进的方法。、若欲获得尺寸更小和质量更好的无缝管，必须采用冷轧、冷拔或者两者联合的方法。湖北316无缝管无缝管设备，就选浙江超特不锈钢有限公司，让您满意，欢迎您的来电哦！

钢管质检后，用油漆喷上编号、规格、生产批号等。并由吊车吊入仓库中。无缝管标准编辑无缝钢管1. 结构用无缝管□GB/T8162-2008□是用于一般结构和机械结构的无缝管。2. 流体输送用无缝管□GB/T8163-2008□是用于输送水、油、气等流体的一般无缝管。3. 低中压锅炉用无缝管□GB3087-2008□是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管用的质量碳素结构钢热轧和冷拔（轧）无缝管。4. 高压锅炉用无缝管□GB5310-2008□是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的质量碳素钢、合金钢和不锈耐热钢无缝管。5. 化肥设备用高压无缝管□GB6479-2000□是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的质量碳素结构钢和合金钢无缝管。6. 石油裂化用无缝管□GB9948-2006□是适用于石油精炼厂的炉管、热交换器和管道无缝管。7. 地质钻探用钢管□YB235-70□是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管，按用途可分为钻杆、钻铤、岩心管、套管和沉淀管等。8. 金刚石岩芯钻探用无缝管□GB3423-82□是用于金刚石岩芯钻探的钻杆、岩心杆、套管的无缝管。9. 石油钻探管□YB528-65□是用于石油钻探两端内加厚或外加厚的无缝管。

液压支柱用热轧无缝钢管）。主要用于制作煤矿液压支架和缸、柱，以及其它液压缸、柱。其材质为20#45#27SiMn等。GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）。主要用于柴油机喷射系统高压油管。其钢管一般为冷拔管，其材质为20A（GB/T3639-1983）冷拔或冷轧精密无缝钢管）。主要用于机械结构、碳压设备用的、要求尺寸精度高、表面光洁度好的钢管。其材质20、45钢等（GB/T3094-1986）冷拔无缝钢管异形钢管）。主要用于制作各种结构件和零件，其材质为优质碳素结构钢和低合金结构钢（GB/T8713-1988）液压和气动筒用精密内径无缝钢管）。主要用于制作液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧无缝钢管。其材质为20、45钢等（GB13296-1991）锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）。主要用于化工企业的锅炉、过热器、热交换器、冷凝器、催化管等。用的耐高温、高压、耐腐蚀的钢管。其材质为0Cr18Ni9（1Cr18Ni9Ti）0Cr18Ni12Mo2Ti等。GB/T14975-2002（结构用不锈钢无缝钢管）。主要用于一般结构（宾馆、饭店装饰）和化工企业机械结构用的耐大气、酸腐蚀并具有一定强度的钢管。其材质为0-3Cr13（0Cr18Ni9）1Cr18Ni9Ti（0Cr18Ni12Mo2Ti等。GB/T14976-2002）无缝管设备，就选浙江超特不锈钢有限公司，用户的信赖之选，欢迎您的来电哦！

合金结构钢钢

号15MoG（20MoG）12CrMoG（15CrMoG）12Cr2MoG（12CrMoVG）12Cr3MoVSiTiB等；有锈耐热钢常用1Cr18Ni9（1Cr18Ni11Nb）高压锅炉管除保证化学成分和机械性能外，要逐根做水压试验，要作扩口、压扁试验。钢管以热处理状态交货。此外，对成品钢管显微组织、晶粒度、脱碳层也有一定要求。地质钻探及石油钻探用无缝钢管：为探明地下岩层结构、地下水、石油、天然气及矿产资源情况，利用钻机打井。石油、天然气开采更离不开打井，地质钻探用石油钻探用无缝钢管是钻井的主要器材，主要包括岩芯外管、岩芯内管、套管、钻杆等。由于钻探用管要深入到几千米地层深度工作，工作条件极为复杂，钻杆承受拉、压、弯曲、扭转和不均衡冲击载荷等应力作用，还要受到泥浆、岩石磨损，因此，要求管材必须具有足够的强度、硬度、耐磨性和冲击韧性，钢管用钢用“DZ”（地质的汉语拼音字头）加数字一钢屈服点表示，常用的钢号有DZ45的45MnB（50Mn）DZ50的40Mn2（40Mn2Si）DZ55的40Mn2Mo（40MnVB）DZ60的40MnMoB（DZ65的27MnMoVB）钢管都以热处理状态交货。石油裂化管：用于石油炼厂的炉管、热交换器管和管道用无缝管。常用质量碳素钢（10、20）、合金钢（12CrMo、15CrMo）耐热钢。浙江超特不锈钢有限公司致力于提供无缝管设备，有需要可以联系我司哦！湖北316无缝管

无缝管设备，就选浙江超特不锈钢有限公司，用户的信赖之选。湖北316无缝管

GB3423-82是用于金刚石岩芯钻探的钻杆、岩心杆、套管的无缝钢管。9. 石油钻探管（YB528-65）是用于石油钻探两端内加厚或外加厚的无缝钢管。钢管分车丝和不车丝两种，车丝管用接头联结，不车丝管用对焊的方法与工具接头联结。10. 船舶用碳钢无缝钢管（GB5213-85）是制造船舶I级耐压管系、II级耐压管系、锅炉及过热器用的碳素钢无缝钢管。碳素钢无缝钢管管壁工作温度不超过450℃，合金钢无缝钢管管壁工作温度超过450℃。11. 汽车半轴套管用无缝钢管（GB3088-82）是制造汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管用的质量碳素结构钢和合金结构钢热轧无缝钢管。12. 柴油机用高压油管（GB3093-86）是制造柴油机喷射系统高压管用的冷拔无缝钢管。13. 液压和气动缸筒用精密内径无缝钢管（GB8713-88）是制造液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧精密无缝钢管。14. 冷拔或冷轧精密无缝钢管（GB3639-83）是用于机械结构、液压设备的尺寸精度高和表面光洁度好的冷拔或冷轧精密无缝钢管。选用精密无缝钢管制造机械结构或液压设备等，可以节约机械加工工时，提高材料利用率，同时有利于提高产品质量。15. 结构用不锈钢无缝钢管。湖北316无缝管

浙江超特不锈钢有限公司始于2005年，是一家专业从事研发、生产、销售各种***厚壁管制造商，产品从圆钢的选购到成品出厂均由本厂专业人员严格把关，壁厚均匀，车件精度高，采用***液压轧机轧制而成。多年以来，浙江超特形成了自己特有的企业文化经营理念，并深深的影响着每一个钢管人，成为推动超特公司持续发展，**钢管人走向成功的动力源头。超特的业绩和成功，这一切都仰赖新老客户的信赖和支持。超特人将一

一如既往地为广大新老客户提供品质***的厚壁管，以真诚的合作态度，致力于建立一重信兴誉、保质量的售后服务体系、以更快、更完善的售前咨询，售后服务回报客户，力创厚壁管**。